

CELDAS DE MEDIA TENSIÓN
CON SECCIONADORS EN SF6
E INTERRUPTORES EN VACIO.
REF. I - 24 y 36KV



CARACTERÍSTICAS

CELDA DE ENTRADA O SALIDA DE CIRCUITO

ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 24	SERIE 36
1	Forma de montaje			-	Uso interior	
2	Tipo de maniobra			-	Manual / Motorizado	
3	Tensión máxima de servicio			kV	24	36
4	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	60	80
			Entre fases y tierra	kV	50	70
		Impulso 1,2 / 50 µsec entre fases y tierra		kV	125	170
5	Corriente nominal			A	630 / 1000	
6	Corriente de corto circuito 1 seg			kA	20	
7	Corriente límite dinámica			kA	40	
8	Grado de protección interno/externo			IP	IP 2X / 3X	
9	Temperatura de trabajo			°C	-5 / 40	

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a petición del cliente.



Oficina: Calle 71 No 21 – 26
 Planta: Carrera 21 No 69 – 66
 Tel: +57 601 312 7420
 Email: info@socol.com.co
 www.socol.com.co

